

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Насыщенность - 1,0 кв.м/куб.м,
воздухообмен 0,5 об/ч, t 20°C

этилацетат
винилацетат
бутилацетат
бензол
ацетальдегид
ацетон
стирол
формальдегид

Гигиенический
норматив

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

ПДК атм.воздух,
с/с, мг/куб.м

0,1 мг/куб.м
0,15 мг/куб.м
0,1 мг/куб.м
0,1 мг/куб.м
0,01 мг/куб.м
0,35 мг/куб.м
0,002 мг/куб.м
0,01 мг/куб.м

Область применения:
для облицовки мебельных фасадов

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с требованиями безопасности, изложенными в
ТУ 5544-001-81652664-2007 "Бишпон"

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, изготовитель, область применения

Заключение действительно до 03.04.2013г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Гавриленко О.Л.

Подпись

А.Н.КАИРА